



Burkolatok impregnálása

A VASPO termékek felületének kezeléséhez Koncentrált szilikon víztaszító készítmény, szükséges.

Felhasználás: Permetezéssel, felfestéssel például vakolatokhoz, betonhoz, azbeszt-cementhez, égetett tetőfedőkhöz, homokkő bevonásához, amelyeken kémiaailag meg tud kötni.

Tulajdonság: A felhasználás során a hígított oldat felszívódik a porózus szubsztrátumba, kiszárad és színtelen réteget képez, amelynek erősen hidrofób (víztaszító) hatása van, miközben megőrzi az eredeti gőzáteresztőképességet.

Hígítás és alkalmazás: alkalmazott impregnáló felhasználási feltétele szerint

Burkolat előkészítése: Száraz, tiszta felületre olyan mennyiségben, hogy a burkolat képes legyen magába szívni a készítményt.

Használat és előnyök:

- Évekkel később is megakadályozza a moha kialakulását.
- Használat után a burkolat vízzel mosható, a termék életre kel, eltűnnek a csomagolás révén képződött szennyezések, hibák.
- Taszítja a vizet, növeli a savas esőkkel szembeni ellenállást és javítja a termék fagyállóságát.
- Növeli a burkolat élettartamát.
- Csökkenti a szennyezéseket, a por nem tud bejutni az anyag pórusaiba.
- A hidrofób kezelőanyag élettartama kb. 7 év, az eljárás ezután megismételhető.