



HQ
PREMIUM
HIGH QUALITY


MADE IN
SLOVAKIA


CONCRETE
QUALITY
C25/30


100%
HAND
MADE

INTERIOR
EXTERIOR


HEAT / FROST
RESISTANT


EXCELLENT
THERMAL
INSULATION



FULL
COLOURED


LIGHTWEIGHT
CONCRETE


SMART
PACK



Rock Light / Flame



44 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Rock Brown



45 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Rock Green



45 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Rock Antracit



45 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Vrsatec Brown



48 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Laugaricio Rust



48 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Tematin Rustique



40 kg/m² 0,5 m² 3,0 cm

Omar Brown



50 kg/m² 0,47 m² 4,5 cm

Omar Black



50 kg/m² 0,47 m² 4,5 cm

Lodge Brown



45 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Lodge Grey



45 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

MIX Green



32 kg/m² 1,0 m² 3,0 cm

Stone Black



38 kg/m² 0,5 m² 3,0 cm

Stone Beige Brown



38 kg/m² 0,5 m² 3,0 cm

Stone Brown / Grey



38 kg/m² 0,5 m² 3,0 cm

Povazan Black



49 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Povazan White



49 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Povazan Grey



49 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Povazan Brown



49 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

Castle Grey



48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Castle Brown



48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Castle Beige



48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Fatima Golden / Purple




42 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Cleft Slate Grey



31 kg/m² 1,0 m² 2,0 cm

Sandstone 5



 53 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Karpaty Grey



 44 kg/m²  0,5 m²  3,5 cm

Travertine Weathered



 38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Roma Beige



 33 kg/m²  1,0 m²  2,0 cm

Roma Black



 33 kg/m²  1,0 m²  2,0 cm

Wood II. Pine



 31 kg/m²  1,0 m²  2,5 cm

Wood II. Chestnut



 31 kg/m²  1,0 m²  2,5 cm

Wood Oak




 30 kg/m²  0,5 m²  2,5 cm

Brick Antique / Terracotta



 24 kg/m²  1,0 m²  2 cm

Magura



 32 kg/m²  1,0 m²  2,5 cm

Javornik



 49 kg/m²  0,45 m²  5,0 cm

Brick Rustique / Antracit



 24 kg/m²  1,0 m²  2,0 cm



Különleges sarokelem.

A burkolókó egyúttal sarokelem.

FEDLAPOK



A fedlapok színválasztéka a következő: multi brown, lodge brown, lodge grey, dark brown, dark grey, multi green, light grey, beige, multi sand, brown, multi brick. A beton kiegészítők közül a Vrsatec és Zrub kertészszerkezekhez is gyártunk fedlapokat, amelyeket külön szállítunk.



FEDLAP PILLAR CAP

3 oldalán felületkezelt dombornyomással. Egyenletes túlnyúlás és 2 db oszlopsapka felhasználása esetén a megfelelő oszlop méret 38 x 25 cm. Darabonként vásárolható.

Méret: 25 x 37 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 13 kg



FEDLAP EXTENDER CAP

A 2 rövidebb szemközti oldalon felületkezelt dombornyomással. Oszlopsapák bővítéséhez vagy 25 és 30 cm közötti szélességű falakhoz.

Méret: 24,5 x 37 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 13 kg



FEDLAP WALL CAP

A 2 hosszabb szemközti oldalon felületkezelt dombornyomással. A sapka kétoldali egyenletes túlnyúlása esetén a 7 és 15 cm közötti falszélesség a megfelelő. Darabonként vásárolható.

Méret: 39 x 24 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 13 kg



FEDLAP PILLAR CAP VRSATEC

4 oldalán felületkezelt dombornyomással. Darabonként vásárolható.

Méret: 40,5 x 52,5 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 21,5 kg



FEDLAP WALL CAP VRSATEC

2 oldalán felületkezelt dombornyomással. Darabonként vásárolható.

Méret: 23 x 49,5 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 14 kg



FEDLAP PILLAR CAP LODGE

4 oldalán felületkezelt dombornyomással. Darabonként vásárolható.

Méret: 42 x 42 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 22 kg



FEDLAP WALL CAP LODGE

2 oldalán felületkezelt dombornyomással. Darabonként vásárolható.

Méret: 23 x 49,5 cm | **Vastagság:** kb. 7 cm
Tömeg: 14 kg



TÉRBURKOLAT DECORSTONE WOOD PAVING

A térburkolat csak gyalogosok számára alkalmas. Szabályos négyzet alakú, mérete 39 x 39 cm, ami egyszerű telepítést biztosít.

Méret: 39 x 39 cm | **Vastagság:** kb. 4 cm
Tömeg: 12 kg



TÉRBURKOLAT WOOD EDGING

A Decorstone Wood edging a gyepterület lezárására szolgál. A szélere teleltik, közvetlenül a szintje alá. Így megszabadulhat a nem kívánatos fű átvándorlástól. A gyepterület könnyen telepíthető egyes vonalban és íven is.

Méret: 12 x 24 cm | **Vastagság:** kb. 4 cm
Tömeg: 2,5 kg

Minden VASPO termék teljesen színezett, fagyálló C25/30 osztályú betonból készült, ezért kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A burkolatok expandált természetes agyaggal könnyítettek, amely együttesen a hőszigetelési tulajdonságokat is javítja. Korlátlan élettartamuk. A színtartósságot a pigmentek gyártója, a BAYER cég, legalább 30 évre garantálja, a felhasználástól függetlenül. A burkolatok akár tartósan vízzel mosottak vagy vízbe merítettek is lehetnek. A betonkeverék olyan összetevőt tartalmaz, amely jelentős mértékben korlátozza a mérsékelt kicsapódását és az ún. sóvirágok képződését. Az alkalmazott technológiának és a válogatott elsőosztályú egyes összetevőknek köszönhetően a legjobb minőségű kőburkolatról van szó. A formák saját, egyedi technológiája. Egészségre ártalmatlan. A burkolatok magas pontossága lehetővé teszi a gyors és hatékony telepítésüket, az azt követő egyszerű karbantartással együtt.



Termékeinket zöld energia felhasználásával állítjuk elő. Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk ökológiai lábnyomunkat a gyártási folyamat során saját fotovoltaiukus erőművünk megújuló erőforrásainak felhasználásával.

A BURKOLAT TELEPÍTÉSE

A BURKOLATOK RAGASZTÁSA: A ragasztáshoz az alapnak száraznak, tisztának, konzisztensnek és szilárdnak kell lennie. Túlságosan nedvszívó felület esetén javasoljuk az alapot alapozóréteggel kezelni. Az alapnak megfelelő ragasztóhabarcsot kell választani. Szokványos felületekre rugalmas C2TE vagy C2TE SI osztályú ragasztó ajánlott. A ragasztót fogazott simítóval felvisszük az alapra. A csempé hátlapját ajánlott enyhén benedvesíteni, de ne merítse be. Egy vékony réteg ragasztót a csempére is felvisszünk és belenyomjuk az alapba, gumikalapáccsal könnyedén a végső helyzetébe kalapáljuk.

FUGÁZÁS: A burkolatok közötti fugáknak (homokkő és téglák) mintegy 2 cm kellene lennie. A burkolat fugázása előtt fontos, hogy a fuga száraz és tiszta legyen.

Kültéri **HIDROFOBIZÁCIÓHOZ** szintelen víztaszító szilikonos bevonat alkalmazását javasoljuk. Beltérbe hígított univerzális diszperziós bevonat javasolt építési keverékekhez. Az ilyen kezelést követően a burkolat színei felélednek és eltűnnek a csomagolásnál keletkezett kopások! További információért lépjen velünk kapcsolatba.

VÁGÁS: A burkolat a szokásos tárcsás betonvágó fűrészsel könnyen vágható.

KICSAPÓDÁSOK: Túlzott nedvesség hatására a felületen fehér foltok, kicsapódások jelenhetnek meg. Ezek technikailag nem megelőzhetők. Ezek a kicsapódások nem befolyásolják a használati tulajdonságokat.

SZÍNELTÉRÉSEK: A burkolatok természetes anyagokból készülnek, amelyeknél kisebb színelterések tapasztalhatók. A gyártás során

színelterés keletkezhet. Ilyen okoknál fogva nem nyújthatunk kezességet a színárnyalatok közötti eltérésekért. Ezért javasoljuk, hogy egyszerre több csomagot bontsanak ki és azokból felváltva dolgozzanak. Így elkerülhetőek az esetleges kértelen mintázatok, ellenben a burkolat még inkább természetesebb hat.

MÉRETBELI ELTÉRÉSEK: Tekintettel a hasított és vágott kővek pontos mására, a méretek bizonyos engedélyezett tűréshatárral rendelkeznek, mint a természetes kő esetében is.

MEGJEGYZÉS - A képek nem adják át a tényleges színeket a változó fényviszonyok és a nyomtatás technikai korlátai miatt.

Egyéb műszaki adatok a VASPO STONE® burkolatokról megtalálhatók a www.vaspostone.eu weboldalon.

VASPO STONE, s.r.o.

Atipikus építési burkolatok gyártása
Bánovská 1013
913 21 Trenčianska Turná
Szlovák Köztársaság



+421-32 - 6585 218
+421-32 - 6585 774



vaspo@vaspo.sk



www.facebook.com/VASPOSTONE



www.vaspostone.eu



© VASPO STONE s.r.o.